

1. Verificación Modelo.

Antes de la apertura de cajas verificar que todas correspondan al mismo modelo, calidad, tono y lote.

2. Verificación Soporte.

Asegúrese que las carpetas (sustrato) estén secas, limpias y niveladas.

3. Mezcla Variación tono.

Mezclar las placas de varias cajas para lograr el efecto estético original. Antes de pegar, preparar un paño modelo asegurándose que se cumplan las expectativas estéticas.

4. Recomendación adhesivos.

Utilizar adhesivos apropiados para materiales de media, baja o nula absorción.

Preparar el adhesivo acorde a las indicaciones del fabricante.

5. Juntas mínimas.

Respetar juntas mínimas recomendadas según el material a colocar.

6. Recomendación doble pegado.

Para Lograr una correcta adherencia se recomienda la técnica del doble pegado o encolado.

Utilizar la llana del lado liso para “encolar” la pieza a pegar y llana dentada en el sustrato, levantar una pieza recién pegada , verificando que el adhesivo cubra el 90% del revés de la pieza.

Recomendamos golpear suavemente las placas con maza de goma para asentarlas correctamente, eliminando eventualmente aire estancado.

7. Juntacruz y niveladores.

Para piezas de gran tamaño se recomienda el uso de separadores y niveladores.

8. Limpieza de juntas.

Una vez terminada las juntas, dejar secar y limpiar juntas removiendo los obstáculos que impidan el ingreso de la pastina. Utilizar espátulas suaves, Viruta y esponja.

9. Preparación de pastinas.

Elegir la pastina adecuada , elegir correctamente el color. Preparar y colocar la pastina de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

10. Limpieza final.

Finalizada la instalación y respetando los tiempos de secados, remover los restos de cementos, adhesivos y pastinas con producto adecuado.

Respetar las indicaciones del fabricante.

11. Protección de la superficie.

Cubrir las superficies instaladas para protegerlas hasta la finalización de la obra.

12. Mantenimiento.

Utilizar para la limpieza agua y detergente neutro, evitando limpiadores que contengan silicona, cera u otros polímeros.

IMPORTANTE.

Solo se aceptaran reclamos de productos sin colocar y de primera calidad.

La instalación de productos defectuosos o que no correspondan a la expectativas del cliente constituye la aceptación del producto “tal cual”.

No se aceptaran reclamos después de su instalación.

Conservar las caja, serán solicitadas para iniciar cualquier reclamo.